

酒店话机 H2





电话功能

- ✓ 墙挂
- ✓ 呼叫保留, 呼叫转移, 重拨
- ✓ 支持设置拨号规则

话机按键排布

标准数字按键
语音留言 (拨号按键拨打或使用自定义按键拨打)
一个自定义按键

配置及管理

网页及 telnet 管理
可通过 TFTP/FTP/HTTP 等方式部署话机
可通过 Post Mode 进行恢复出厂设置及升级操作
可通过 FTP/TFTP 升级软件

设备功能

802.3af 规则网络电源
VLAN, DSCP
VPN

H2 网络话机适用场景

酒店: 浴室话机
学校: 教室话机
医疗场所: 病房话机
商务场所: 入门级单线话机

网络

支持 NAT、NAPT
支持 PPPoE for xDSL
支持 WAN 口 DHCP
支持 DNS, SNTP 协议
网络 telnet 服务: 支持 ping, telnet 等方式

支持的协议

SIP (RFC3261, RFC3262)
SDP (RFC2327)
(SIP) 订阅/通知(RFC3265)
(SIP) 拨号/应答 模式(RFC3264)
(SIP) 参考方式(RFC3515)
DTMF 传输 (RFC2833)
SIP INFO and 内置 DTMF 传输
RTP/RTCP (RFC3550, 3551)
(SIP)DNS SRV (RFC2781)
点对点呼叫

QoS

DiffServ /IP 优先; IEEE 802.3p

语音编码

G.711 A law, G.711 U law 64K
G.729
G.723.1
DTMF 标准拨号音
回声消除
内置音频混声器

终端用户管理

浏览器配置
通过浏览器页面配置自定义按键

物理特性

按键数目: 17
颜色: 黑色
包装尺寸: 105x167x247mm (宽 x 高 x 长)
重量 : 460g